



竞阳条码
JINGYANG

111年7月20日 星期三

...[首页](#)...[关于公司](#)...[条码产品](#)...[条码知识](#)...[解决方案](#)...[联系我们](#)

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

...[条码打印机](#) >>> [日本Toshiba条码打印机](#) >> [TOSHIBA B-SX5T RFID标签打印机](#)



·[条码打印机](#)
·[条码扫描器](#)
·[数据采集器](#)
·[条形码软件](#)

·[条码行业产品](#)·

·[条码打印机](#)

[美国Intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[台湾Godex条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[Toshiba B-SX5T](#)

[Toshiba B-SX4T](#)

[Toshiba B-SA4TM](#)

[台湾TSC条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

·[条码扫描器](#)

·[数据采集器](#)

·[无线局域网](#)

TOSHIBA B-SX5T RFID标签打印机



- ·SX 系列的RFID 功能是通过在打印机本体上添加装配RFID模块而实现的。利用此模块，可实现将数据写入RFID 智能标签的卷形IC芯片、以及在标签表面连续打印条形码和文字字符的功能。

RFID数据通信功能

可读取RFID 智能标签中的特别ID 或用户区内的数据，并向主机传送。可在RFID 系统中对RFID系统标签的ID 及写入数据进行方便的管理。

数据写入正确性检验

RFID 智能标签打印，首先将数据写入芯片，然后自动读取确认数据是否正确写入，最后在标签表面打印条形码或文字。因RFID 智能标签不良而导致数据无法写入时，会在标签表面自动打印NG图案，以防止不良标签的误用。

- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

友情链接

- •
- •
- •
- •

保护IC芯片的打印头抬起功能

利用东芝泰格独特的打印头抬起功能，检测出IC芯片上的无印字区域（20 mm以上），并将打印头从印字面抬起，防止打印头对IC芯片产生的压力或热量造成芯片损伤。

基础指令解释程序（BCI）

BCI是东芝泰格非常强大的用户可编程接口。利用BCI，B-SX系列上能安装其他RFID模块，扩充可用的频率和芯片。同时，通过它还能根据客户的需求改变芯片的程序。

TEC打印机命令语言（TPCL）

现有TPCL控制语言中已经增加RFID功能，使得程序员能非常方便的再以前系统上增加这个功能到现有系统中。

RFID模块

高频（HF）13.56 MHz

B-9704-H1模块可以使得打印机记录芯片达到13.56 MHz。目前主要支持的芯片是C220，C320，I-Code，Tag-it，ISO15693。

超高频（UHF）869.5或者902-928MHz

B-SX704-RFID-U2-CN-R模块可以使打印机记录芯片达到869.5 MHz或者902-928 MHz。目前主要支持的芯片是EPC Class1，EPC C1 Gen2，ISO 18000-6B。

特性 支持 资源 打印头 悬压式

分辨率 306 dpi (12 dots/mm)

打印方式 直热/热转印

打印速度 最高203.2 mm/s (8 英寸/秒)

最大打印宽度 128.0 mm (5 英寸)

最大打印长度 1498.0 mm

操作方式 批处理模式、剥离模式、切刀模式（可选）

条形码类型 JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码，EAN8 码+5 码条码，EAN13, EAN13 码+2 码条码，EAN13 码+5 码条码，UPC-E, UPC-E 码+2 码条码，UPC-E 码+5 码条码，UPC-A, UPC-A 码+2 码条码，UPC-A 码+5 码条码，MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2

to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14

二维码类型 Data Matrix, PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417, CP Code

字体 Times Roman (6 号), Helvetica (6 号), Presentation (1 号), Letter Gothic (1 号), Prestige Elite (2 号), Courier (2 号), OCR (2 类), Gothic (1 号), Outline font (4 类), Price font (3 类)

字体和条码可旋转角度 0°, 90°, 180°, 270°

标准接口 串行(RS-232C)、并行(Centronics)、扩展输入/输出

闪存/内存 16 MB SDRAM; 4 MB Flash

可选件 切刀模块、PCMCIA 接口板、内置LAN 接口板、USB 接口板卡、RFID 模块、折叠纸导纸器模块

电源 世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10%


功耗 工作状态最大: 100V: 3.0 A, 144 W 240V: 1.3 A, 142 W ; 待机状态最大: 100V: 0.19 A, 13 W
240V: 0.17 A, 21 W

工作温度 5°C 到40°C (40°F 到104°F)

相对湿度 25% 到85% RH (非凝结状态)

尺寸 291 mm × 460 mm × 308 mm (11.5" × 18.1" × 12.1")

重量 44.1 lb (20 kg) (不包括介质和碳带)

 销售热线

021—51088173•••••021—51088351

版权所有 © 2006 - 2011 上海竞阳科技 

电话: •021-51088173 •51088351 •••传真: 021-58527920

地址: •上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编: 200135 •••••邮箱: mail@gyoung.com.cn