



竞阳条码
竞阳条码

11年7月20日 星期三

•••••[首页](#)••[关于公司](#)••[条码产品](#)••[条码知识](#)••[解决方案](#)••[联系我们](#)

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

•••••[条码打印机](#)•>>•[美国zebra条码打印机](#)•>>•[Zebra 170XiIII plus条码打印机](#)



• 条码打印机
• 条码扫描器
• 数据采集器
• 条形码软件

• 条码行业产品 ••

• 条码打印机

[美国Intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[Zebra 110PAX4](#)

[Zebra EM220](#)

[Zebra Gx420d](#)

[Zebra HC100](#)

[Zebra Mz220](#)

[Zebra Mz320](#)

[Zebra P4T](#)

[Zebra R110PAX4](#)

[Zebra R110xi](#)

[Zebra R110xi HF](#)

[Zebra R170xi](#)

[Zebra R2844-Z](#)

[Zebra RP4T](#)

[Zebra Rw220](#)

[Zebra Rw420](#)

[Zebra Rz400](#)

[Zebra Rz600](#)

• Zebra 170XiIII plus条码打印机



•• 高速高精度的条码打印机特别适用于打印成批流水号的物流运输标签，若您使用ZEBRA的选购软件BAR—ONE，可将打印机连接到ERP或其他管理系统，基本上不需要修改或编程。

| 列印方式 | 热转印/热敏 |
|----------|--|
| 分辨率（解析度） | 203dpi（12点/mm）；300dpi（12点/mm） |
| 最大列印宽度 | 168mm |
| 最快列印速度 | 203mm/秒 |
| 内存 | 16MB DRAM 4MB FLASH RAM |
| 通信接口 | RS232/USB2.0接口及标准并口 |
| 体积 | 长495x宽334x高393mm |
| 重量 | 30.5Kg |
| 字元字体 | 标准字体/平滑字体 |
| 图形 | PCX，BMP，JPG等图形格式 |
| 条码 | 各种一维条码及MaxiCode，PDF417 Datamatrix，QR Code等二维条码 |

Zebra TTP 2010

Zebra TTP 2020

Zebra TTP 2030

Zebra TTP 2110

Zebra TTP 2130

Zebra TTP 7030

Zebra TTP 8200

Zebra TTP 8300

Zebra888

Zebra Z4M PLUS

Zebra 105SL

Zebra Z6M PLUS

Zebra 170XiIII

PLUS

Zebra 110XiIII

PLUS

Zebra 140XiIII

PLUS

Zebra 220XiIII

PLUS

Zebra S600

Zebra 90XiIII

Zebra 96XiIII

Zebra TLP 2844

Zebra TLP 3842

Zebra TLP 2742

Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机

日本Ring条码打印机

美国Datamax条码打印机

台湾Godex条码打印机

日本Toshiba条码打印机

台湾TSC条码打印机

韩国Woosim条码打印机

德国CAB条码打印机

印材规范

每卷标签最大直径

纸轴直径

碳带长度

碳带宽度

碳带卷轴内径

适用行业

*成卷吊牌或标签

*连续热敏纸、标签

*间距标签纸如合成纸、消银纸

*UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸

*波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

203mm

76mm

300/450M

51mm-170mm

25mm

商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理标
签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣件水洗标/零售
存货管理标签

.....销售热线

021—51088173.....021—51088351

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

-
-
-
-



mail@gyoung.com.cn