



竞阳条码  
竞阳条码

111年7月20日 星期三

••••• 首页 •• 关于公司 •• 条码产品 •• 条码知识 •• 解决方案 •• 联系我们

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••• 条码打印机 •>>• 美国zebra条码打印机 • >> • ZEBRA 170Xi4条码打印机



· 条码打印机  
· 条码扫描器  
· 数据采集器  
· 条形码软件

••

• ZEBRA 170Xi4条码打印机



• 条码行业产品 ••

• 条码打印机

美国Intermec条码打印机

日本Tec条码打印机

美国Zebra条码打印机

Zebra 110PAX4

Zebra EM220

Zebra Gx420d

Zebra HC100

Zebra Mz220

Zebra Mz320

Zebra P4T

Zebra R110PAX4

Zebra R110xi

Zebra R110xi HF

Zebra R170xi

Zebra R2844-Z

Zebra RP4T

Zebra Rw220

Zebra Rw420

Zebra Rz400

Zebra Rz600

• 斑马Zebra 170Xi4是斑马一款功能强大、高性能的打印机，它适合AIAG, ODETTE, 和UCC/EAN-128 的按需或成批打印。斑马Zebra Xi4系列不仅能够满足苛刻环境下的高负荷循环使用，而且较上一代XiIIIPlus打印机系列有了较大的改进。

Zebra 170Xi4条码机 标签打印机

适用于文档管理 物流追踪 过程监控 物流控制 票据打印 工业生产线等。

Zebra 170Xi4规格

打印方式：热转印/热敏方式

打印分辨率：300dpi(12点/mm)

最大打印宽度：168mm

最大打印长度：991mm

打印速度：203mm/秒

Zebra 170Xi4 物理特性

尺寸：宽 334.4毫米 × 长 495毫米 × 高 393.7毫米

净重：30.5 公斤

Zebra TTP 2010

Zebra TTP 2020

Zebra TTP 2030

Zebra TTP 2110

Zebra TTP 2130

Zebra TTP 7030

Zebra TTP 8200

Zebra TTP 8300

Zebra888

Zebra Z4M PLUS

Zebra 105SL

Zebra Z6M PLUS

Zebra 170XiIII

PLUS

Zebra 110XiIII

PLUS

Zebra 140XiIII

PLUS

Zebra 220XiIII

PLUS

Zebra S600

Zebra 90XiIII

Zebra 96XiIII

Zebra TLP 2844

Zebra TLP 3842

Zebra TLP 2742

Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机

日本Ring条码打印机

美国Datamax条码打印机

台湾Godex条码打印机

日本Toshiba条码打印机

台湾TSC条码打印机

韩国Woosim条码打印机

德国CAB条码打印机

Zebra 170Xi4产品特性

标准内存：16 MB SDRAM; 4 MB non-volatile Flash memory

32位RISC微处理器

Zebra 的 E3 打印元件控制技术

穿透式传感器 自动测纸

认证：Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/

EN60950: 1992 W/amendments 1 thru 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998;

EN61000-3-2,3 W/amendment A12; Canadian ICES-003, Class B; FCC Class B; Argentina 92/98

Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438

软件：ZPL II 编程语言

Zebra 170Xi4包含的条形码

一维条码：Code 11，UPC-A，UPC-E，Industrial 2 of 5，Code 39，

EAN-8，EAN-13，LOGMARS，Code 93，Plessey，Postnet，

Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes，Interleaved 2 of 5，

EAN and UPC with 2 or 5 digit supplements，Codabar，Standard2 of 5，

MSI，ISBT 128，Planet Code，LOGMARS，Industrial 2 of 5，RSS

二维条码：CODABLOCK，PDF417，Code 49，Maxi Code，

Data Matrix，QR Code，TLC39

Zebra 170Xi4使用环境

操作温度：5 — 40 操作湿度：20%-85%

存储温度：-40 —60 存储湿度：5%-85%

Zebra 170Xi4其他参数

电气参数：内置自动转换电源 90V-264 VAC 48-62Hz

通讯接口：RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284双向并口准并口等

标签：宽度：51 mm-183 mm

最大直径：外径203mm，内径76mm

厚度：0.076-0.305mm

碳带：标准长度：300m、450m，提供2：1或3：1标签卷

宽度：51mm - 170mm

卷轴内径：25.4mm

卷轴最大直径：81.3mm

.....销售热线

美国Printronix条码打印  
机

021—51088173•••••021—51088351

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

- •
- •
- •
- •



mail@gyoung.com.cn