



竞阳条码
竞阳条码

111年7月20日 星期三

••••• 首页 •• 关于公司 •• 条码产品 •• 条码知识 •• 解决方案 •• 联系我们

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••• 条码打印机 •>>• 美国 zebra 条码打印机 • >> • Zebra EZ320 移动打印机



• 条码打印机
• 条码扫描器
• 数据采集器
• 条形码软件

••

• Zebra EZ320 移动打印机



• 条码行业产品 ••

• 条码打印机

美国 Intermec 条码打印机

日本 Tec 条码打印机

美国 Zebra 条码打印机

Zebra 110PAX4

Zebra EM220

Zebra Gx420d

Zebra HC100

Zebra Mz220

Zebra Mz320

Zebra P4T

Zebra R110PAX4

Zebra R110xi

Zebra R110xi HF

Zebra R170xi

Zebra R2844-Z

Zebra RP4T

Zebra Rw220

Zebra Rw420

Zebra Rz400

Zebra Rz600

Zebra Technologies — 全球领先的移动打印机提供商 — 现在为您带来一款物超所值的高品质、耐用型移动收据和票券打印机。EZ320 移动打印机性能卓越，可提供能够满足您各类移动收据和票券应用需求的丰富功能。无论是在途中、在农场、在零售店，还是在仓库和制造环境中，Bluetooth 无线连接、耐用设计以及易充电的电池均可确保为您提供真正的移动性和可靠性能。更快的打印速度与易用设计可显著提升用户的效率。这款设备秉承了 Zebra 卓越的品质、耐用性和价值，专为中国大陆和中国台湾地区而设计，包含两种尺寸的简体中文字体集（兼容 GB1830），以及繁体中文（BIG5），既小巧轻便，又经济高效，能够充分满足您的各类应用需求。

标准特性

32 位处理器

8 MB 闪存/16 MB SRAM 内存

1.16 Ah 锂离子电池

USB 2.0 (客户端)

Zebra TTP 2010	Bluetooth spec v2.0
Zebra TTP 2020	
Zebra TTP 2030	两种大小的 SimSun GB18030 字体 (16X16 和 24x24)、繁体中文 (BIG 5) 24x24、Latin 1&9 内置字体
Zebra TTP 2110	
Zebra TTP 2130	撕纸带, 可轻松分发票据
Zebra TTP 7030	
Zebra TTP 8200	支持垂直或水平打印
Zebra TTP 8300	
Zebra888	开放式使用设计, 可实现轻松加载
Zebra Z4M PLUS	随打印机提供 AC 电源适配器 (无需将电池取出即可充电)
Zebra 105SL	
Zebra Z6M PLUS	可承受多次从 1.2米 (4 英尺) 高度跌落到混凝土地面的冲击
Zebra 170XiIII	
PLUS	机械传感器可检测打印机舱门的开闭
Zebra 110XiIII	
PLUS	光学传感器可检测是否缺纸, 并可检测页顶的黑标
Zebra 140XiIII	
PLUS	皮带扣
Zebra 220XiIII	打印规格
PLUS	分辨率
Zebra S600	8 点/毫米 (203 dpi)
Zebra 90XiIII	内存
Zebra 96XiIII	8 MB 闪存/16 MB SRAM 内存
Zebra TLP 2844	打印宽度
Zebra TLP 3842	74 毫米 (固定)
Zebra TLP 2742	60 毫米 (装载垫片)
Zebra TLP 3742	打印速度
日本Sato条码打印机	50 毫米/秒 (2 英寸/秒)
日本Ring条码打印机	介质传感器
美国Datamax条码打印机	光学
台湾Godex条码打印机	介质特性
日本Toshiba条码打印机	介质宽度
台湾TSC条码打印机	固定 80 毫米 (± 1 毫米)
韩国Woosim条码打印机	装载垫片 60 毫米 (± 1 毫米)
德国CAB条码打印机	最大介质卷直径
	40 毫米
	卷芯直径

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

-
-
-
-

12.7 毫米

介质厚度

64 至 114 μm (2.5 - 4.5 mil) , μm = 微米

工作参数

工作温度

-10o C /14 o F 至 50o C/122 o F

储存温度

-20o C/-4 oF 至 60o C /140 oF

相对湿度

10%-90% (无冷凝)

电气

1.16 Ah 锂离子电池, 可充电离子电池

机构认证标准

中国大陆 (CCC 和 CMII)

中国台湾 (BSMI 和 NCC)

TUV 安全标记

物理参数

宽度

100 毫米 (3.94 英寸)

高度

48 毫米 (1.89 英寸)

长度

124 毫米 (4.88 英寸)

重量

0.29 千克 (0.65 磅) — 带电池重量, 无介质。

相关产品

选项

单槽电池充电器 (可将电池取出充电)

车载充电线缆

护套

支持 60 毫米宽纸卷的垫片

通信接口功能

通信接口USB 2.0 (客户端)

通信接口 : Bluetooth 2.0短距离无线连接。支持的配置文件 : SDP、GAP 和 SPP。

编程语言

核心编程语言

EZ320 移动打印机配备了 CPCL , 可确保与运行 Zebra 移动打印机的现有系统轻松集成 , 且无需额外增加软件。

条码符号

一维

Code 39

Code 93

Code 128

UPC-A

UPC-E

EAN-8

EAN-13

EAN-14

EAN 2 or 5 数字扩展

条码 (NW-7)

UCC/EAN128

二维

Aztec

GS1 DataBar (RSS) 系列

PDF417

MaxiCode

QR Code

•••••  销售热线



021—51088173•••••021—51088351

版权所有 © 2006 - 2011 上海竞阳科技 

电话 : •021-51088173 •51088351 •••••传真 : 021-58527920

地址 : •上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编 : 200135 •••••邮箱 : mail@gyoung.com.cn