



竞阳条码
gyoung

111年7月20日 星期三

•••••[首页](#)••[关于公司](#)••[条码产品](#)••[条码知识](#)••[解决方案](#)••[联系我们](#)

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••[条码打印机](#)•>>•[美国zebra条码打印机](#)•>>•[Zebra Rw420条码打印机](#)



·[条码打印机](#)
·[条码扫描器](#)
·[数据采集器](#)
·[条形码软件](#)

•条码行业产品•

• 条码打印机

[美国Intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[Zebra 110PAX4](#)

[Zebra EM220](#)

[Zebra Gx420d](#)

[Zebra HC100](#)

[Zebra Mz220](#)

[Zebra Mz320](#)

[Zebra P4T](#)

[Zebra R110PAX4](#)

[Zebra R110xi](#)

[Zebra R110xi HF](#)

[Zebra R170xi](#)

[Zebra R2844-Z](#)

[Zebra RP4T](#)

[Zebra Rw220](#)

[Zebra Rw420](#)

[Zebra Rz400](#)

[Zebra Rz600](#)

•Zebra Rw420条码打印机



RW 420 从用户的角度进行设计，其直观的界面、坚固的结构和可靠的打印简化了路线打印

主要参数

分辨率 203dpi

打印方式 热敏/热转印

打印速度 76mm/s

打印宽度 104mm

标签宽度 51-105mm

标签厚度 0.05-0.16mm

内存 Flash: 4MB; DRAM: 8MB

接口类型 RS-232, RJ45, USB1.1

字符集 国际字符集, 中文: 16 x 16(繁体), 16 x 16(简体), 24 x 24(简体), 日文: 16 x 16, 24 x 24, 希伯来文字, 阿拉伯文字

字体 标准字体, 25种点阵字体, 1种平滑可缩放字体, CG Triumvirate 粗体压缩字体

其他参数

Zebra TTP 2010

Zebra TTP 2020

Zebra TTP 2030

Zebra TTP 2110

Zebra TTP 2130

Zebra TTP 7030

Zebra TTP 8200

Zebra TTP 8300

Zebra888

Zebra Z4M PLUS

Zebra 105SL

Zebra Z6M PLUS

Zebra 170XiIII

PLUS

Zebra 110XiIII

PLUS

Zebra 140XiIII

PLUS

Zebra 220XiIII

PLUS

Zebra S600

Zebra 90XiIII

Zebra 96XiIII

Zebra TLP 2844

Zebra TLP 3842

Zebra TLP 2742

Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机

日本Ring条码打印机

美国Datamax条码打印机

台湾Godex条码打印机

日本Toshiba条码打印机

台湾TSC条码打印机

韩国Woosim条码打印机

德国CAB条码打印机

可选配件 磁条读取器, 智能卡读取器, 锂离子电池快速充电器, 锂离子电池四合一充电器, 点烟器充电器, 用于对接和充电的车载支架, 装卡式安装工具, 肩带/手带, 环境护套, 折叠介质

电源电压 7.4V

电源频率 50-60Hz

外观参数

重量 0.907kg

颜色 灰黑色

尺寸 76×160×175mm

长度(mm) 76

宽度(mm) 160

高度(mm) 175

Zebra RW 420

环境参数

工作温度() -20-55

工作湿度 10-90%

存储温度() -30-65

存储湿度 10-90%

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

• 友情链接

-
-
-
-

.....销售热线

021—51088173.....021—51088351



mail@gyoung.com.cn