



竞阳条码
JINGYANG

111年7月20日 星期三

••••• 首页 •• 关于公司 •• 条码产品 •• 条码知识 •• 解决方案 •• 联系我们

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••• 条码打印机 •>>• 美国zebra条码打印机 •>> • Zebra TLP 3844-Z 桌面打印机



· 条码打印机
· 条码扫描器
· 数据采集器
· 条形码软件

••

• 条码行业产品 ••

• 条码打印机

美国Intermec条码打印机

日本Tec条码打印机

美国Zebra条码打印机

Zebra 110PAX4

Zebra EM220

Zebra Gx420d

Zebra HC100

Zebra Mz220

Zebra Mz320

Zebra P4T

Zebra R110PAX4

Zebra R110xi

Zebra R110xi HF

Zebra R170xi

Zebra R2844-Z

Zebra RP4T

Zebra Rw220

Zebra Rw420

Zebra Rz400

Zebra Rz600

• Zebra TLP 3844-Z 桌面打印机



具备 ZPL 功能的 TLP 3844-Z 桌面打印机为 ZPL 桌面打印架构带来高分辨率的性能。TLP3844-Z 打印机 300 点/英寸的打印头为您需要数据（例如，二维条码、精细文本或复合图）的各种标签打印应用提供高质量、清晰的打印。大大强化扫描和读取小标签上数据的功能，例如，化实验室容器或电子元件。

Zebra 的 3844-Z 配备串行、并行和 USB 接口，可实现灵活的和快速的集成。

标准特性

OpenACCES 设计便于装载介质

热转印 (TLP) 或热敏 (LP) 打印

ABS 双层结构

Zebra TTP 2010	
Zebra TTP 2020	32 位 RISC 处理器
Zebra TTP 2030	
Zebra TTP 2110	自动校准
Zebra TTP 2130	
Zebra TTP 7030	内建可缩放字体
Zebra TTP 8200	打印头抬起传感器
Zebra TTP 8300	
Zebra888	Zebra 打印机管理
Zebra Z4M PLUS	打印规格
Zebra 105SL	分辨率
Zebra Z6M PLUS	300 dpi (12 点/毫米)
Zebra 170XiIII	内存
PLUS	标配 : 8 MB SDRAM (4 MB 供用户使用) ; 4 MB 闪存 (2 MB 供用户使用)
Zebra 110XiIII	打印宽度
PLUS	最长 4.09 英寸 (104 毫米)
Zebra 140XiIII	打印长度
PLUS	39 英寸 (991 毫米)
Zebra 220XiIII	打印速度
PLUS	4 英寸 (102 毫米) /秒
Zebra S600	介质传感器
Zebra 90XiIII	反射式
Zebra 96XiIII	传输式
Zebra TLP 2844	介质特性
Zebra TLP 3842	最大标签和衬纸宽度
Zebra TLP 2742	4.25 英寸 (108 毫米)
Zebra TLP 3742	使用 Media Adapter Guide , 2.8 英寸 (71 毫米)
日本Sato条码打印机	最小标签和衬纸宽度
日本Ring条码打印机	1.00 英寸 (25.4 毫米)
美国Datamax条码打印机	使用 Media Adapter Guide , 0.585 英寸 (15 毫米)
台湾Godex条码打印机	最大标签和衬纸长度
日本Toshiba条码打印机	39 英寸 (991 毫米)
台湾TSC条码打印机	最大标签和衬纸长度 (可选)
韩国Woosim条码打印机	无 — 没有 SRAM 内存选项
德国CAB条码打印机	最大介质卷直径
	5 英寸 (127 毫米)
	卷芯直径
	1.0 英寸 (25.4 毫米) 和 1.5 英寸 (38 毫米)

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

• 友情链接

-
-
-
-

介质厚度
0.003 英寸 (0.08 毫米) 至 0.007 英寸 (0.18 毫米)

介质类型
(黑标纸可选)、黑条纸、黑标纸、连续纸、连续收据、模切纸、折叠纸、标签纸、凹口、凹口感应、有凹口的纸、穿孔纸、收据、卷筒纸、tag、tag 材料

碳带规格

碳带外径
1.36 英寸 (33 毫米)

标准长度
244 英尺 (74 米)

碳带宽度
碳带必须至少与介质同宽

1.33 英寸 (33.8 毫米) 至 4.30 英寸 (110 毫米)

卷芯内径
0.5 英寸 (12.7 毫米)

工作参数

工作温度

TT : 工作温度 40° F /5° C 至 105° F /41° C , 热转印

储存温度
-40° F /-40° C 至 140° F /60° C

工作湿度
10% 至 90% R.H. (无冷凝)

存储湿度
5% 至 95% R.H. (无冷凝)

电气参数
自动检测 100-240 VAC , 50-60 Hz

机构认证标准
FCC

VCCI/PSE

C-TICK

UL

NOM

GOST-R

CSA

CE

CCC/SRRC

物理参数

宽度

7.8 英寸 (198 毫米)

高度

6.8 英寸 (173 毫米)

长度

9.4 英寸 (238 毫米)

重量

3.7 磅 (1.7 千克)

毛重

6.3 磅 (2.86 千克)

相关产品

选项

切纸器

亚洲和国际字体包

配备标签拾取传感器的分配器

通信接口功能

串行 RS-232 (DB9)

并行 (Centronics)

USB

编程语言

核心编程语言

ZPL、ZPL II

条码符号

一维

Codabar

Code 11

Code 128

Code 93

Code 39
EAN-13
EAN-8
Interleaved 2-of-5
Industrial 2-of-5
ISBT-128
Logmars
MSI
Plessey
Postnet
Standard 2-of-5
UPC and EAN 2 or 5 digit extensions
UPC-A
UPC-E
EAN-14
UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions
RSS-14
二维
Codablock
Code 49
Data Matrix
MaxiCode
PDF417
QR Code
RSS / GS1 DataBar family (12 种条码)
MacroPDF417

字体和图形

标准字体：16 种点阵字体，1 种平滑可缩放字体（CG Triumvirate 粗体压缩字）

支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标

IBM Code Page 850 国际字符集

••••• 销售热线

021—51088173•••••021—51088351



版权所有 © 2006 - 2011 上海竞阳科技 

电话：•021-51088173 •51088351 •••传真：021-58527920

地址：•上海市浦东大道1097号15号楼3层D座 邮编：200135 •••••邮箱：mail@gyoung.com.cn